

PRIMER SILOSSANICO INCOLORE PER SUPPORTI MURARI

SILOPRIMER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer fissativo a base di resine acril-silossaniche micronizzate in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale dei supporti murali. Indicato in particolare per la preparazione dei muri al ciclo ai silossanici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elevato potere penetrante grazie alla dimensione molto fine delle particelle del legante. Altissima traspirabilità ed idrorepellenza, riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici murali, esente da solventi, inodore.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	incolore	acqua 100 - 300 %	10 - 15 mq/l per mano

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido fluido	--
Tipo Resina - legante	acril-silossanica	--
Massa volumica (Kg/l)	1,00 ± 0,01	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
contenuto solidi % in peso	23 ± 1	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1	--
Sovraverniciabilità (h)	12 - 24	--
pH	8,5 - 9,5	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/h) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 30 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	100-300%	100-300%	100-300%
2° Strato	0%	0%	0%

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMER SILOSSANICO INCOLORE PER SUPPORTI MURARI**SILOPRIMER**

Miscelare accuratamente con acqua con diluizione da 1:1 a 1:3 quindi applicare il prodotto in una o due mani con Pennello, rullo, airless. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assalati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

CICLI D'INTERVENTO**SU SUPPORTI NUOVI**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione, che potrebbero indurre decolorazione. Livellare le imperfezioni con apposita malta, quando il supporto è asciutto, ripulire accuratamente. In caso di contaminazioni di muffe o

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI

rifinire con ITALSILOX o ITALSILOX PLUS

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate SILOPRIMER Primer incolore a base di resine silossaniche in fase acquosa prodotto da IPIV srl . Idoneo per applicazioni in esterno ed interno con ottima traspirabilità. Con residuo secco in peso pari a circa $23 \pm 1 \%$, peso specifico di $1,10 \pm 0,01$ kg/l ed una resa teorica di circa 10/12 mq/l per strato, in almeno due strati.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;

Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.

In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;

Non usare il prodotto lontano da attrezzi con scorie.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

PRIMER SILOSSANICO INCOLORE PER SUPPORTI MURARI

SILOPRIMER

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it
